


セレクトィブトレースハンダ付装置・STSシリーズ

ノズル移動式の局所ハンダ付装置。フラックス塗布およびポイントハンダ付をマスクなしで行います。ハンダ付のみの単一ユニットから予熱・フラックス塗布までカバーするオール・イン・ワン型、さらにはツインノズルによるインライン型まで、用途・生産量に合わせた5機種別のラインナップです。



STSシリーズ・機種別仕様一覧表

		450PLUS	2533SJ	5050SJ	2533TN	2533IN
分類		オフライン(バッチ式)				インライン
装置外形寸法	L	1,150mm	1,100mm	1,200mm	1,870mm	2,810mm
	W	1,000mm	1,330mm	1,232mm	1,600mm	1,050mm
	H	900mm	1,140mm	1,090mm	1,730mm	1,450mm
装置重量		約200kg		約250kg	約600kg	約700kg
対応基板寸法	最小	50 × 50mm			100 × 100mm	
	最大	500 × 500mm	250 × 350mm	500 × 500mm		
	部品高	上面	50mm以下			100mm以下
下面		25mm以下			50mm以下	35mm以下
供給エア		工場エア：0.4Mpa以上				
窒素(N ₂)	圧力	0.2Mpa				
	純度	99.9% (推奨)				
	供給量	2m ³ /h 以上				
電気容量	電源	AC200V 3P				
	消費電力	3kVA			5.5kW	9.6kW
制御部(PC)	OS	Windows 7 Professional				
	データ登録	最大：500ファイル				
ターンテーブル機構		×	×			×
ハンダ槽部	ハンダ容量	約8kg				約16kg
	上限温度	300				
	槽材質	鉄鋳物				
フラクサー	対応	×	オプション	標準(内蔵)		
	塗布方式	-	スプレー(サーボジェット)		スプレー(低圧噴霧ノズル)	
プリヒーター	対応	×	オプション		標準(内蔵)	
	ヒーター容量	-	約4kW		約4.8kW	約5kW
装置外観		