

局所噴流ハンダ付装置 SOLEX - MKシリーズ




超小型モデル・210A

総重量11kgの超コンパクト機種で、ハンダ量は僅か7kg。どこにでも手軽に持ち運びでき、場所を選ばないローコストなミニポットです。

噴流ノズルサイズ表

* ノズルの装着については、接合部に超耐熱リングを挿入しているため、密着度が高く、ハンダのもれやノズルのガタつきが生じない。



* 特注ノズルも製作できます。

型番	サイズ	型番	サイズ
R-1	11 × 11	R-16	220 × 11
R-2	22 × 11	R-17	40 × 22
R-3	27 × 11	R-18	60 × 22
R-4	35 × 19	R-19	80 × 22
R-5	40 × 19	R-20	100 × 22
R-6	75 × 30	R-21	120 × 22
R-7	40 × 11	R-22	140 × 22
R-8	60 × 11	R-23	160 × 22
R-9	80 × 11	R-24	180 × 22
R-10	100 × 11	R-25	200 × 22
R-11	12 × 11	R-26	220 × 22
R-12	140 × 11	R-27	56 × 22
R-13	160 × 11	R-28	30 × 30
R-14	180 × 11	R-29	40 × 40
R-15	200 × 11	R-30	50 × 50

**標準モデル
610A**

基本的な機能をすべて網羅した標準機。



高温作業対応モデル・410H

~550 の高温作業に対応できる小型機種で、ヒーター容量も通常タイプの2倍にパワーアップ。トランス、コイルのハンダ付に最適。



**高機能汎用
モデル・710B**

デジタル温度表示、噴流時間タイマー、準備完了灯などの機能を集約した高機能タイプ。



項目	機種	SOLEX MKシリーズ						
		210A	410A	410H	610B	610A	710B	810B
電源		AC100/110V						AC220/200V
消費電力		700W	1,000W	1,500W	1,100W	1,200W	1,500W	2,300W
ハンダ量		約7kg	約9kg	約9kg	約10kg	約10kg	約14kg	約28kg
最大基板寸法 (mm)		無制限			520 × 520		600 × 600	800 × 800
最大噴流面積 (mm)		38 × 38	80 × 80	80 × 80	100 × 100	100 × 100	150 × 140	160 × 160
温度範囲 ()		50 ~ 300	~ 300	~ 550	~ 300			
温度設定		アナログ	デジタル					
テーブル上下		4点手動(ネジ可変)			4点調整ツマミ		1点調整ノブ	
位置決めターゲット		なし			ハロゲンランプ			
準備完了灯		×	×	×	×			
噴流タイマー		×	×	×	×			
内部冷却ファン		×	×		×	×		
本体重量		約11kg	約15kg	約16kg	約17kg	約18kg	約29kg	約45kg

記載内容については最新の資料に基づいて作成されていますが、製造元の都合により予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。