


セレクトィブトレースハンダ付装置・STSシリーズ

ノズル移動式の局所ハンダ付装置。フラックス塗布およびポイントハンダ付をマスクなしで行います。ハンダ付のみの単一ユニットから予熱・フラックス塗布までカバーするオール・イン・ワン型、さらにはツインノズルによるインライン型まで、用途・生産量に合わせた5機種種のラインナップです。



STSシリーズ・機種別仕様一覧表

項目		機種	450PLUS	2533Fp	2533SJ	2533TN	2533IN
分類			オフライン(バッチ式)				インライン
装置外形寸法	L		1,150mm	1,000mm	1,100mm	1,870mm	2,810mm
	W		1,000mm	1,150mm	1,330mm	1,600mm	1,050mm
	H		900mm	1,100mm	1,140mm	1,730mm	1,450mm
装置重量			約200kg			約600kg	約700kg
対応基板寸法	最小		50 × 50mm			100 × 100mm	
	最大		500 × 500mm	250 × 350mm			
	部品高	上面	50mm以下			100mm以下	55mm以下
		下面	25mm以下			50mm以下	35mm以下
供給エア			工場エア : 0.4Mpa以上				
窒素(N ₂)	圧力		0.2Mpa				
	純度		99.9% (推奨)				
	供給量		2m ³ /h 以上				
電気容量	電源		AC200V 3P				
	消費電力		3kW			5.5kW	9.6kW
制御部(PC)	OS		Windows XP Professional				
	データ登録		最大:500ファイル				
ターンテーブル機構			×	×	×		×
ハンダ槽部	ハンダ容量		約8kg				約16kg
	上限温度		300				
	槽材質		鉄铸件				
フラクサー	対応	×	オプション			標準(内蔵)	
	塗布方式	-	スプレー(噴霧ノズル)	スプレー(サーボジェット)		スプレー(低圧噴霧ノズル)	
プリヒーター	対応	×	オプション			標準(内蔵)	
	ヒーター容量	-	約4kW			約4.8kW	約5kW
装置外観				