

簡易型 揺動式基板洗浄機・JY-7

実装基板のフラックス残渣洗浄に特化！

揺動式の洗浄槽、すすぎ槽、乾燥槽の3槽構造の簡易型装置です。

主な特徴

シンプルな構造、単機能に集約した安価な小型フラックス洗浄機です。

槽内で対象基板を揺動させる事により、洗浄力を高めました。(洗浄タクト:5~15分)

熱風乾燥機構により、乾きにくい炭化水素系溶剤にも対応します。


プログラム設定等の煩雑なセッティングが不要な簡易操作タイプで、100V電源のみで使用できます。

電源	AC100V、50/60Hz、消費電力 約700W
外形寸法	810×650×950mm (W×D×H)
洗浄槽内寸法	450×200×500mm (W×D×H)
材質	ステンレス製(SUS304)、台座ベース部 スチール製
洗浄方式	3槽式揺動洗浄(洗浄槽/すすぎ槽/乾燥槽)
揺動回数	約100回/min 40mm上下
乾燥方式	温風乾燥(650W)
推奨洗浄剤	JE-29(純薬技研工業製)
防爆処理	電源回路(リレー防爆)



右から洗浄槽、すすぎ槽、乾燥槽

推奨洗浄剤
炭化水素系溶剤
JE-29



操作パネル(タイマーと温度調整器)



洗浄バスケットの底面に設けられたコイル状の基板固定機構。

洗浄槽内部の様子。
(底面に網状のカバーを配置)



洗浄バスケットに基板をセットした状態で洗浄槽に投入します。