

# 絶縁被覆付・裸端子専用電動圧着機 DH-1B

ハーネス加工や盤の配線等に要求される迅速な作業、  
又、多品種少量の作業で手動に頼らないもの等に最適で、  
作業性、確実性に重点をおいて製作した優れた機械です。

空気式工具のような配管設備等を必要としないので  
単相100V電源があればどこでも作業ができます。



圧着ダイスは、上型ダイスと下型ダイスとの間隔が端子筒部外径に合わせ、  
ワンタッチ調整できるので作業性に優れています。

※ ダイスの交換は簡単、標準ダイスの他種々のダイスを揃えています。

	標準		オプション	
ダイス名	1号	05C	05N	3号
適用範囲	1.25~5.5mm <sup>2</sup>	0.3mm <sup>2</sup> -0.5mm <sup>2</sup>	0.3mm <sup>2</sup> -0.5mm <sup>2</sup>	1.25mm <sup>2</sup>
使用端子	裸圧着端子、裸スリーブ	裸圧着端子、裸スリーブ	絶縁付端子及びスリーブ	絶縁付端子及びスリーブ
端子形状				
	オプション			
ダイス名	4号	5号	7号A	
適用範囲	2mm <sup>2</sup>	5.5mm <sup>2</sup>	CE-2, CE-5	
使用端子	絶縁付端子及びスリーブ	絶縁付端子及びスリーブ	絶縁付閉端接続子	
端子形状				

## 仕様

電源…単相100V(50/60Hz共用)

タクトタイム…0.7秒/1回(60Hz)0.9秒/1回(50Hz)

適用範囲…0.3~5.5mm<sup>2</sup>(裸端子, 絶縁付端子)

本体寸法…タテ200mm×ヨコ250mm×高さ190mmフットスイッチコードの長さ…1,400mm機械重量…19.0kg