

# T型ストリッパー



## 機種選択方法

1. ストリップする電線の芯線径、断面積、AWG規格を確認して下さい。
2. 「適用電線表」から確認した電線サイズ欄を下方方向に見ていき塗りつぶされてる機種を選びます。
3. スタンダード、スーパー等タイプを選択します。

- 単線
- ヨリ線
- 単線/ヨリ線

AWGサイズ		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32		
芯線径(mm)		4.1	3.2	2.6	2.0	1.6	1.2	1.0	0.8	0.65	0.5	0.4	0.3	0.25	0.2		
公称断面積(mm <sup>2</sup> )		13.3	8.0	5.5	3.5	2.0	1.25	0.75	0.5	0.3	0.2	0.13	0.08	0.05	0.03		
<b>スタンダードT型ストリッパー</b>		寸法: L160mm 重量: 115g															
モデル	型式	適用電線(AWG)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	
T-5	45-120	単線/ヨリ線															
T-6	45-121	単線/ヨリ線															
T-7	45-125	単線/ヨリ線															
T-8	45-124	単線/ヨリ線															
MM仕様	45-120-341	適用電線mm <sup>2</sup>		6	4	2.5	1.5	1	0.75								
MM仕様	45-125-341	適用電線mm <sup>2</sup>			4	2.5	1.5	1	0.75	0.5							
<b>スーパーT型ストリッパー</b>		寸法: L160mm 重量: 130g															
モデル	型式	適用電線(AWG)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	
SUPER T-5	45-315	単線/ヨリ線															
SUPER T-6	45-316	単線/ヨリ線	静電対策グリップ仕様														
SUPER T-7	45-317	単線/ヨリ線	静電対策グリップ仕様														
SUPER T-8	45-318	単線/ヨリ線															
MM仕様	45-310-341	適用電線mm <sup>2</sup>			4	2.5	1.5	1	0.75	0.5							
MM仕様	45-315-341	適用電線mm <sup>2</sup>		6	4	2.5	1.5	1	0.75								
MM仕様	45-317-341	適用電線mm <sup>2</sup>			4	2.5	1.5	1	0.75	0.5	静電対策グリップ仕様						
<b>リフレックスプレミアムT型ストリッパー</b>		寸法: L175mm 重量: 130g															
型式	適用電線(AWG)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32		
45-415	単線/ヨリ線																
45-416	単線/ヨリ線																
45-417	単線/ヨリ線																
45-418	単線/ヨリ線	静電対策グリップ仕様															
45-616	単線/ヨリ線	静電対策グリップ仕様															
45-617	単線/ヨリ線	静電対策グリップ仕様															
MM仕様	45-425-341	適用電線mm <sup>2</sup>			4	2.5	1.5	1	0.75	0.5							
<b>キネティックリフレックスT型ストリッパー</b>		寸法: L175mm 重量: 130g															
型式	適用電線(AWG)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32		
45-915	単線/ヨリ線																
45-918	単線/ヨリ線																




単線/ヨリ線共有ホール  
45-120/45-415/45-915



単線/ヨリ線共有ホール  
45-121/45-316  
45-416/45-616



単線/ヨリ線共有ホール  
45-125/45-317  
45-417/45-617



単線/ヨリ線共有ホール  
45-124/45-318  
45-418/45-918



MM仕様  
45-120-341/45-315-341



MM仕様  
45-125-341/45-310-341  
45-317-341/45-425-341



単線/ヨリ線共有ホール  
45-315